

## EPIC WALLING

### DADOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

#### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO


Product Specification

<b>COMPIMENTO</b> Length	EN ISO 24342	<b>2800mm</b>
<b>LARGURA</b> Width	EN ISO 24342	<b>1200mm</b>
<b>ESPESSURA TOTAL</b> Total Thickness	EN ISO 24346	<b>4mm</b>
<b>CAMADA DE DESGASTE</b> Wear Layer	EN ISO 24340	<b>0,20mm</b>
<b>CAIXA</b> Box	1 PEÇA / 1 BOARD	<b>3,36m<sup>2</sup> / 36.16 ft<sup>2</sup></b>
<b>PALETE</b> Pallet	61 CAIXAS 61 BOXES	<b>204,96m<sup>2</sup> / 2206.17 ft<sup>2</sup></b>
<b>TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE</b> Surface Treatment	<b>Revestimento de PU + protegido com óxido de alumínio (anti-risco) e tecnologia resistente a manchas.</b> PU coating + protected with aluminium oxide (anti-scratch) and stain-resistant technology.	

PT | + ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS. EN | + ACCESSORIES AVAILABLE.



Rua Dr. Artur Figueirôa Rêgo 60 - Apart. 271  
2500-187 Caldas da Rainha | Portugal  
T: +351 262824206  
www.arkitek.pt | info@arkitek.pt



< SPC RIGID >



REALISTIC  
TEXTURE



ANTI-  
ALLERGETIC



PREMIUM  
QUALITY



WATER  
RESISTANT



UV  
RESISTANT



SUITABLE FOR  
BATHROOMS



EASY  
TO CLEAN



EXTRA  
LARGE & LONG

## EPIC WALLING

### DADOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA

#### RESULTADO DOS TESTES

Test Results

<b>BISELADO</b> Bevelled edge	MICRO	4 Lados / 4 Sides
<b>PESO TOTAL</b> Total Weight		8kg/m <sup>2</sup>
<b>CLASSE DE FOGO</b> Fire Class	EN 13501-1	Bfl-S1
<b>RESISTÊNCIA À LUZ</b> Light fastness	EN ISO 105-B02	> 6
<b>ESTABILIDADE DA DIMENSÃO</b> Dimension stability	EN 434 / EN ISO 23999	≤ 0.10%
<b>PROPENSÃO À ELETRICIDADE ESTÁTICA</b> Static Electrical Propensity	EN 1815	PASS
<b>RESISTÊNCIA TÉRMICA</b> Thermal Resistance	EN 12667	< 0.15 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>EXPANSÃO</b> Swelling	ISO 24336	OK
<b>EMISSÃO DE FORMALDEÍDO</b> Formaldehyde	EN 717-1	E1
<b>REACH</b> (REGISTO, AVALIAÇÃO, AUTORIZAÇÃO E RESTRIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS) REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)		Compatível com reach Friendly reach compliant
<b>LIBERTAÇÃO DE VLM/ METAIS PESADOS</b> Release VLM/ Heavy Metals	EN 12149	ND
<b>ABSORÇÃO SONORA</b> SOUND ABSORPTION	EN ISO 354 / EN ISO 11654	Coefficiente: 0.05



SUITABLE FOR  
KITCHENS



FIRE  
RESISTANT



DIRECT  
INSTALLATION



MOISTURE  
RESISTANT



NOISELESS



SCRATCH  
RESISTANT



EASY TO  
INSTALL